



Altıgen Lineer Aydınlatma



Ürün Kodu: PWR-101K-A055

TEKNİK ÖZELLİKLER



KATALOGU GÖRÜNTÜLE

Ürün Özellikleri

Kullanım Alanı	İç Mekan Aydınlatma, Bar Restoran Aydınlatma, Cafe, Mağaza, Showroom, Market, Ofis, Eğitim Alanı, AVM, Otel, SPA, GYM, Sağlık Merkezi, Hastahane, Spor Salonu, Ofis					
Montaj Şekli	Sıva Üstü-Sarkıt-					
Işık Rengi	3000K / 4000K / 6500K /					
IP Sınıfı	IP20 (İç Mekan)					
Led Tipi	SMD 2835 SAMSUNG					
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon					
Difüzör	PMMA-PS Led Diffüzör					
Armatür Ölçüsü (mm)	W	50	H	75	L	400
Driver	LIFUD /EAGLERİCE /LEDWANCE /					

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Güç (driver hariç)	21 W / 29.4 W / 31.5 W / 42 W / Opsiyonlar Mevcut
Armatür Lümeni	100-120 lm/W
Giriş Gerilim	220-240 V
Giriş Frekans	50-60 Hz
Güç Faktörü	> 0.98
Sürüş Akımı	350 mA
Renksek Geriverim İndeksi (CRI)	> 80

Opsiyonel Özellikler

Opsiyonel Özellikler	1-10V dali-dim / koridor fonksiyonu / 1-3 saat acil aydınlatma / istenilen ral kodu / projenize özel üretim /
----------------------	---

İhtiyaca Göre Ayarlanabilir Güç ve Lümen: Projeye özel aydınlatma ihtiyaçlarına göre güç ve ışık akısı ayarları yapılabilir.

Yüksek Verimli Driver: Enerji verimliliği sağlayan, yüksek performanslı LED sürücü.

Düşük THD Oranı: Düşük Toplam Harmonik Bozulma (THD) oranı ile enerji kayıplarını en aza indirir ve tesisatınıza ekstra yük bindirmez.

Yüksek CRI Seçeneği: Görsel konforun ön planda olduğu projelerde, doğru renk algısı sağlamak için yüksek CRI (Color Rendering Index)

Verimli LED Çipler: Uzun ömürlü ve enerji tasarruflı LED çipler kullanılarak verimli aydınlatma sağlanır.

Ayarlanabilir Askı Telleri: Farklı montaj ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir askı telleri ile esneklik ve kolay kurulum.

